



SERIES NOVA

MT 5 6 X

SONDA DE HUMEDAD NIR

Simple de Operar • Fácil de Instalar • Asequible y Fiable

CARACTERÍSTICAS

La sonda de Humedad MT56X se compone de 3 partes básicamente: Sensor de Humedad NIR, cable propietario único, Interfaz de Operario calificado Fibox NEMA.

Alimentación, salidas analógicas y digitales y cable propietario se sitúan en la parte posterior del Interfaz de Operario. Desde la Pantalla Táctil se puede configurar, seleccionar códigos de producto, diagnosticar y calibrar.

PROCESS SENSORS HEADQUARTERS

United States
Process Sensors Corporation
113 Cedar St.
Milford, MA 01757 USA
Tel: (508) 473-9901
Fax: (508) 473-0715
info@processsensors.com

Europe
Process Sensors Europe
Unit 4, Adelaide House
Corbygate Business Park
Corby, Northants NN17 5JG UK
Tel: 01536 408066
Fax: 01536 407813
infouk@processsensors.com

Eastern Europe
Process Sensors Polska
ul. Erazma z Zakroczyimia 12 lokal 2
03-185 Warszawa
Tel: (48) 22 6739526
Fax: (48) 22 6739527
Gsm: (48) 509 202759
tomasz@processsensors.com

Asia
Process Sensors Asia
PT 2328 Pinggiran Golf
Kemumin, PengkalanChepa
Kota Bharu, Kelantan 16100
Malaysia
Tel: 011 60 9773-1352
Fax: 011 60 9773-1352
hussin@processsensors.com

Distribuido en España por
Mesurex SL
Maria Curie 4 D10
Parque Tecnológico de Andalucía
29590 Málaga
Tel: +34 952 02 83 89
Fax: +34 952 02 03 85
info@measurex.com



Especificaciones: Sensor NIR

Rango de humedad:	0 – 80%
Precisión:	+/- 0.5% del rango calibrado
Repetibilidad:	+/- 0.2%
Estabilidad:	Una calibración anual
Temperatura trabajo:	0–50°C
Distancia Sensor – Producto:	15 cm – 36 cm
Dimensiones:	L: 26 cm W: 19.5 cm H: 16.5 cm
Peso:	8.2 kg

Especificaciones: Interfaz de Operario

Display:	5.7" / 14.5 cm Pantalla Táctil Alto Brillo
Carcasa:	Fibox IP 67
	L: 21.3 cm W: 18.5 cm H: 11.7 cm
Alimentación:	90 – 260 VAC 50/60 Hz
Salidas:	4–20mA, 0-10V, RS 232/485
Códigos de Calibración:	50
Peso:	3.6 kg

For more information on Process Sensors products, visit our website at:

www.processsensors.com

Dimensiones: Sensor NIR



Proprietary cable connection to Operator Interface

Dimensiones: Interfaz de Operario

