



Remberg®



INDICADORES

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9





1

INDICADORES



PROCESO - TEMPERATURA

	MINIDIS		Indicador LCD miniatura configurable. Autoalimentado 4/20mA. 3½ dígitos (11mm) ±1.999. Para indicación de proceso en pequeños sitios. Panel 40x20.
	DIS2 Flex		Controlador-indicador universal. Doble display (2x4 dígitos). Entrada: Pt100, Termopar, v, i, mV, .. Salida: 2 relés, SSR. Alimentación universal: 24.. 230VAC/DC. Panel 32x74.
	DIS2.12 Flex		Controlador-indicador universal. Entrada: Pt100, Termopar, v, i, mV, .. Salida: 2 relés, SSR. Alimentación: 12/24VDC/AC (10.. 30V). Panel 32x74.
	DIS48 Flex		Controlador-indicador universal. Doble display (2x4 dígitos). Entrada: Pt100, Termopar, v, i, mV, .. Salida: 2 relés, 4/20mA, 0/10V, SSR. Alimentación universal: 24.. 230VAC/DC. Panel 48x48.
	DIS96 Look		Controlador-indicador gráfico-registrador-barras. Display gráfico orientable multifuncional. E: RTD, Termopar, v, i, mV, .. Salida: 2 relés, 4/20mA, 0/10V, RS485 (Integrador, totalizador). Alimentación universal: 24.. 230VAC/DC. Panel h/v 96x48 (48x96).
	DIS401		Controlador-indicador de 2 entradas aritmético (+, -, medias). 2xEntradas: Pt100, Termopar, v, i, mV, .. Salidas: 2 relés, 4/20mA, 0/10V, SSR, RS485. Alimentación universal: 24.. 230VAC/DC. Panel 48x96.
	PULSA Flex-P opción PULSA Flex-R		Generador con indicador de señal analógica. Entrada: 2 contactos (subir/bajar). Salida: 4/20mA, 0/10V. Alimentación universal: 24.. 230VAC/DC. Panel 48x48. opción para rail
	DIS72-4R		Controlador-indicador universal. Doble display (2x4 dígitos). Entrada: Pt100, Termopar, v, i, mV, .. Salida: 4 relés. Alimentación universal: 24.. 230VAC/DC. Panel 72x72.
	DIS72-CIC		Controlador-indicador de ciclos. Doble display. Entrada: Pt100, Termopar, v, i, mV, .. Salida: 2 relés, SSR, RS485 (15 ciclos) (20 pasos). Alimentación universal: 24/115/230VAC. Panel 72x72.
opción +RS485	xxxxx-T	RS485	opción TRANSMISIÓN SALIDA RS485 ModBus



2

INDICADORES



CÉLULA DE CARGA

	DIS3 Cel 2RE		Controlador de peso. 1-2 Células de carga. Excitación: 10V/5V(30mA). Tara externa. Memoria Máximo / Mínimo. Alimentación universal: 11.. 250VAC-DC. Panel 96x48.
	DIS4 Cel RS NMA 4RE 2RE		Controlador de peso. 2-4 Células de carga. Excitación: 10V/5V(60mA). Tara externa/Máximo/Mínimo/Hold. Alimentación: 230VAC. Panel 96x48.
	DIS5 Cel RS ANA 4RE 2RE		Controlador de peso. 4-8 Células de carga. Excitación: 10V/5V(120mA). Tara externa/Máximo/Mínimo/Hold. Alimentación: 230VAC. Panel 96x48.
	DIS6 Cel RS ANA 4RE 2RE		Controlador de peso. 4-8 Células de carga. Excitación: 10V/5V(120mA). Tara externa/Máximo/Mínimo/Hold. Alimentación: 230VAC. Panel 96x48.
opción +2/4Relés	xxxx+2RE/4RE		opción SALIDA 2/4 RELÉS
opción +Analógica	xxxx+NMA/ANA	4/20mA	opción SALIDA ANALÓGICA 4/20mA
opción +serie RS	xxxx+RS2/RS4	RS	opción SALIDA SERIE RS232/RS485

INDICADORES



PULSOS - DIGITAL

	DIS2 Conta opción DIS48 Conta		Contador universal. Panel 32x74. Doble display (2x4 dígitos). Entrada: 3x(NPN, PNP, TTL, ..). Salida: 2 relés. Alimentación universal: 24.. 230VAC/DC. opción panel 48x48
	DIS2 Taco		Tacómetro-Frecuencímetro universal. Doble display (2x4 dígitos). Entrada 3x(NPN, PNP, TTL, ..). Salida: 2 relés. Alimentación universal: 24.. 230VAC/DC. Panel 32x74.
	DIS2 Crono		Cronómetro-Temporizador universal. Doble display (2x4 dígitos). Entrada: 3x(NPN, PNP, TTL, ..). Salida: 2 relés. Alimentación universal: 24.. 230VAC/DC. Panel 32x74.
opción +RS485	xxxxx-T	T	opción TRANSMISIÓN SALIDA RS485 ModBus

ADAPTADORES

	P96.48/74.32	ADAPTADOR PANEL para indicadores de 74x32 a 96x48
	P96.48/48.48	ADAPTADOR PANEL para indicadores de 48x48 a 96x48
	R74.32	ADAPTADOR a RAÍL para indicadores de 74x32
	M74.32	ADAPTADOR a MURAL (pared) para indicadores de 74x32

HMI (terminal operador)

	RD430 4,3"		4,3". Resolución 480x272 pixel. 16 millones de colores. LCD TFT Pantalla táctil. Windows CE. Ethernet + CAN OPEN + RS232 + RS485 + 2xUSB + SD/MMC. Acero cromado. Alimentación: 12.. 24VAC-DC.
	RD570 5,7"		5,7". Resolución 640x480 pixel. 16 millones de colores. LCD TFT Pantalla táctil. Windows CE. Ethernet + CAN OPEN + RS232 + RS485 + 2xUSB + SD/MMC. Acero cromado. Alimentación: 12.. 24VAC-DC.
	RD700 7"		7". Resolución 800x480 pixel. 16 millones de colores. LCD TFT Pantalla táctil. Windows CE. Ethernet + CAN OPEN + RS232 + RS485 + 2xUSB + SD/MMC. Acero cromado. Alimentación: 12.. 24VAC-DC.
	ERD884-AD	EXPANSIÓN E/S	2 ENTRADAS ANALÓGICAS + 8 ENTRADAS/8 SALIDAS DIGITALES + 2 SALIDAS ANALÓGICAS

INDICADORES



GIGANTES