




Pantalla táctil metálica de 8 pulgadas (4:3)

Artikelnummer: 8TS4

Esta pantalla táctil de 8 pulgadas tiene un panel multitáctil seguro y de confianza que asegura un funcionamiento preciso. El 8TS4 proporciona una calidad de imagen nítida con excelentes ángulos de visión de 178 ° y es compatible con los sistemas operativos Windows, Mac, Linux y Android. El monitor de pantalla táctil está diseñado para aplicaciones profesionales y adecuado para un uso intensivo

- ✓ Panel multitáctil con formato 4:3
- ✓ Compatible con Windows, Mac, Linux y Android
- ✓ Montaje empotrado, en pared y en escritorio
- ✓ 199 x 159 x 35 mm



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fabricante	Beetronics
Número de artículo	8TS4
Nombre del producto	Pantalla táctil metálica de 8 pulgadas (4:3)
Garantía	2 años

SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES

Windows	(Windows 7, 8, 10)
Windows Embedded	(Windows embedded 7, 8, 10)
Mac	(Yosemite, El Capitan, Sierra, High Sierra, Mojave)
Linux	✓
Android	(Android 6 Marshmallow, Android 7 Nougat, Android 8 Oreo)
Controladores	No se necesita controladores. Plug & Play

PANEL	
Tipo	LED-IPS
Tamaño diagonal	9.1 pulgadas (231 mm)
Relación de aspecto	4:3
Resolución nativa	1024 x 768
Resoluciones soportadas	1920 x 1200 (max), 640 x 480 (min)
Píxeles por pulgada	160 PPI
Ángulo de visión	178° horizontal, 178° vertical
Sistema	PAL/NTSC/SECAM
Brillo	350 cd/m2
Contraste	800:1
Tecnología táctil	Capacitiva, multitáctil (10 puntos)
Control táctil	Lápiz óptico, mano, guante

CONEXIONES	
HDMI	✓ 1x
VGA	✓ 1x
BNC (CVBS)	✓ 1x
RCA vídeo	✓ 1x
Salida AUX	✓ 1x
USB	✓ Sólo para funcionalidad táctil

TAMAÑO Y PESO

Color	Negro
Peso	650 gramo (1070 gramo con soporte)
Ancho	199 mm
Altura	159 mm (+0 a 39 mm con soporte)
Profundidad	35 mm
Dimensiones pantalla	183 x 143 mm

CACTERISTICAS Y FUNCIONAMIENTO

Audio	Altavoz integrado
Encendido automático	Enciende automáticamente con corriente eléctrica/señal de video

ENERGÍA

Voltaje de entrada	DC 12V
Adaptador de alimentación	Entrada: 110-240V ~ 50/60Hz - Salida: 12V-2A
Consumo	<10 vatios (0.5 vatios en Stand-by)

AMBIENTAL

Temperatura operativa	-20c° a +60c°
Temperatura de almacenamiento	-20c° a +70c°
Humedad de funcionamiento	20% - 90% sin condensación

MONTAJE

Pared	✓ VESA (75 mm)
Empotrado	✓ Listones de montaje incluidos
Ajustable y desmontable	✓ Soporte

CERTIFICACIONES Y ESTÁNDARES

Grado de protección IP	IP65 (panel anterior)
Certificaciones	CE, FCC, RoHS, REACH

CONTENIDO DEL PAQUETE

Contiene	Pantalla táctil, Cable USB, Control remoto, Adaptador de alimentación, Soporte, Listones de montaje, Manual
----------	---



