



Pantalla táctil metálica de 13 pulgadas

Artikelnummer: 13TS7M

Esta pantalla táctil Full HD de 13 pulgadas tiene un panel multitáctil que garantiza un funcionamiento preciso. El 13TS7M le ofrece la mejor calidad de imagen en su gama con excelentes ángulos de visión de 178° y es compatible con sistemas operativos Windows, Mac, Linux y Android. El monitor con pantalla táctil está diseñado para aplicaciones profesionales, es fácil de integrar y es adecuado para un uso intensivo.

- ✓ Panel multitáctil Full HD
- ✓ Compatible con Windows, Mac, Linux y Android
- ✓ Montaje empotrado, en pared y en escritorio
- ✓ 328 x 205 x 39 mm



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fabricante	Beetronics
Número de artículo	13TS7M
Modelo anterior	13TS4M
Nombre del producto	Pantalla táctil metálica de 13 pulgadas
Garantía	2 años

SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES

Windows	(Windows 7, 8, 10)
Windows Embedded	(Windows embedded 7, 8, 10)
Mac	(Yosemite, El Capitan, Sierra, High Sierra, Mojave)
Linux	✓
Android	(Android 6 Marshmallow, Android 7 Nougat, Android 8 Oreo)
Controladores	No se necesita controladores. Plug & Play

PANEL	
Tipo	LED-IPS
Tamaño diagonal	13.3 pulgadas (338 mm)
Relación de aspecto	16:9 (4:3 ajustable)
Resolución nativa	1920 x 1080
Resoluciones soportadas	1920 x 1080 (max), 640 x 480 (min)
Píxeles por pulgada	165 PPI
Ángulo de visión	178° horizontal, 178° vertical
Sistema	PAL/NTSC/SECAM
Brillo	400 cd/m2
Contraste	1000:1
Tecnología táctil	Capacitiva, multitáctil (10 puntos)
Control táctil	Lápiz óptico, mano, guante

CONEXIONES	
HDMI	✓ 1x
VGA	✓ 1x
BNC (CVBS)	✓ 1x
RCA vídeo	✓ 1x
Entrada AUX	✓ 1x
Salida AUX	✓ 1x
USB	✓ Sólo para funcionalidad táctil

TAMAÑO Y PESO

Color	Negro
Peso	2400 gramo (2820 gramo con soporte)
Ancho	328 mm
Altura	205 mm (+0 a 39 mm con soporte)
Profundidad	39 mm
Dimensiones pantalla	294 x 166 mm

CACTERISTICAS Y FUNCIONAMIENTO

Audio	Altavoz integrado
Bloqueo de botones	Los botones se pueden bloquear (monitor)
Encendido automático	Enciende automáticamente con corriente eléctrica/señal de video
Ajuste de brillo	Brillo configurable manualmente
Spegling	Bild kan speglas horisontellt och vertikalt

ENERGÍA

Voltaje de entrada	DC 9-33V
Adaptador de alimentación	Entrada: 110-240V ~ 50/60Hz - Salida: 12V-2A
Consumo	<15 vatios (0.5 vatios en Stand-by)

AMBIENTAL

Temperatura operativa	-20c° a +60c°
Temperatura de almacenamiento	-20c° a +70c°
Humedad de funcionamiento	20% - 90% sin condensación

MONTAJE

Pared	✓ VESA (75 mm)
Empotrado	✓ Listones de montaje incluidos
Ajustable y desmontable	✓ Soporte

CERTIFICACIONES Y ESTÁNDARES

Grado de protección IP	IP65 (panel anterior)
Certificaciones	CE, FCC, RoHS, REACH

CONTENIDO DEL PAQUETE

Contiene	Pantalla táctil, Cable USB, Control remoto, Adaptador de alimentación, Soporte, Listones de montaje, Manual
----------	---



