

INTERRUPTORES ROTATIVOS

MANDO DE SEGURIDAD AMARILLO / ROJO

HW30

- Interruptores rotativos con mando rojo/amarillo de enclavamiento por 3 candados, para montaje en panel.
- Rango de intensidades desde 20A hasta 100A a máximo 440V 50Hz.
- Los tornillos prisioneros integrados en un túnel guía ahorran tiempo y permiten el uso sencillo y seguro de atornilladores motorizados.
- La protección de los terminales ante contactos accidentales (IP20), elimina el riesgo de tocar partes activas sin la necesidad de añadir cubiertas.
- Cumplen con las normativas GB/T 14048.3 y IEC 60947-3.



Specification

Utilisation category	Rated value Ue V	20		32		40		63		80		100	
		Ith A	Pe kW										
		le A	Pe kW										
AC-21A	240	20	—	32	—	40	—	63	—	80	—	100	—
	440												
AC-22A	240	20	—	22	—	40	—	63	—	80	—	100	—
	440												
AC-23A	240	15.0	4	22.0	5.5	30	7.5	43	11	57.0	18.5	70	22
	440		7.5		11		15		22		30		37
AC-3	240	11.7	3	15.0	4	22	7.5	36.0	11	43	15	57.6	18.5
	440		5.5		7.5		11		18.5		22		30