

# TERMOSTATOS





## FZK-11



- ▶ Temperatura ajustable
- ▶ Contacto conmutado
- ▶ Alta capacidad de conmutación
- ▶ Fijación a carril DIN 35mm

El termostato FZK11 mediante su contacto conmutado instantaneo puede conectar tanto una resistencia para calentar como un ventilador para refrigerar.

Diferencial temperatura	4K (± 1,5% tolerancia)
Tipo de contacto	Conmutado
Resistencia del contacto	< 10mΩ
Vida del contacto	NO: > 100.000 ciclos
Capacidad del contacto	NC: 250VAC, 5 (2) A NO: 250VAC, 10 (4) A NC: 120VAC, 5 (2) A NO: 120VAC, 10 (4) A 24VDC, 30W
EMC	de acuerdo con EN 55014-1-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
conexión	5 polos 2,5mm <sup>2</sup> (par de apriete 0,5Nm máximo), cable con puntera terminal hasta 1,5mm <sup>2</sup>
Montaje	Carril DIN 35mm EN-6075
Carcasa	Plastico gris claro, UL94 V-0
Dimensiones	67 x 50 x 38 mm
Posición de montaje	Vertical
Temperatura trabajo	desde -20°C a +60°C, dependiendo del modelo
Grado de protección	IP-20



# BILMATIC

CONTROL Y AUTOMATISMOS, S.L.

PAE ASUARAN, EDIF. ENEKURI, NAVE 18  
48950 ERANDIO

Teléfono: 94 471 16 40

Fax: 94 471 16 41

bilmatic@euskalnet.net

[WWW.MAUXA.CAT](http://WWW.MAUXA.CAT)