


HIGRO-TERMOSTATO

TEF-012



- ▶ Temperatura y humedad ajustables
- ▶ Señalización óptica por led's
- ▶ Alta capacidad de conmutación
- ▶ Fijación a carril DIN 35mm

El Higo-termostato TEF-012 incorpora en un mismo elemento un termostato y un higrorato electronicos, que conmutan tanto una resistencia para calentar como un ventilador, en cualquier punto de ajuste, ayudando a prevenir la formación de condensación dentro del cuadro eléctrico. Los led's incorporados en los mandos translucidos de control, se iluminan cuando los dispositivos están en funcionamiento.

Diferencial temperatura	2K ($\pm 1\%$ tolerancia) a 25°C (50% HR)
Diferencial Humedad	4% HR ($\pm 1\%$ tolerancia) a 25°C (50% HR)
tiempo de reacción HR	aproximadamente 5 segundos
Tipo de contacto	Conmutado
Resistencia del contacto	< 10m Ω
Vida del contacto	NC: > 50.000 ciclos NO: > 100.000 ciclos
Capacidad del contacto	NC: 240VAC, 6 (1) A NO: 240VAC, 8 (1.6) A NC: 120VAC, 6 (1) A NO: 120VAC, 8 (1.6) A 24VDC, 4A
EMC	de acuerdo con EN 55014-1-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Indicador óptico	2 x LED
conexión	5 polos 2,5mm ² (par de apriete 0,5Nm máximo), cable con puntera terminal hasta 1,5mm ²
Montaje	Carril DIN 35mm EN-6075
Carcasa	Plastico gris claro, UL94 V-0
Dimensiones	77 x 60 x 43 mm
Peso	200gr aproximadamente
Posición de montaje	Vertical
Temperatura trabajo	0°C a 60°C
Grado de protección	IP-20

BILMATIC
CONTROL Y AUTOMATISMOS, S.L.

PAE ASUARAN, EDIF. ENEKURI, NAVE 18

48950 ERANDIO

Teléfono: 94 471 16 40

Fax: 94 471 16 41

bilmatic@euskalnet.net